

G100 EuropeanType Connecting Link (TCSH1001)

- Powder coated, different color is available as per request.
- Working load limit permanently shown on the body.
- Max proof load is 2.5 times of the working load limited.
- Min. Breaking strength is 4 times of the W.L.L.

Size	W.L.L (t)	B.L (t)	Dimension (mm)				N.W. (kg/pc)
			H	A	K	L	
6-10	1.4	5.6	7.6	14	44.5	60	0.1
8-10	2.5	10	10	18.5	61.5	84.5	0.22
10-10	4	16	12.6	23	72	97.2	0.45
13-10	6.7	26.8	16.8	27.5	89	127	1.15
16-10	10	40	21	33.5	103	145	1.75
20-10	16	64	24.5	42	116	175	2.7
22-10	19	76	27	48	135	193	4.02
26-10	26.5	106	32	61	164	228	5.1
32-10	39.3	157.2	40	80	194	274	8.05





G100 Eye Sling Hook with Latch (TCSH1003)

- Powder coated, different color is available as per request.
- Working load limit permanently shown on the body.
- Max proof load is 2.5 times of the working load limited.
- Min. Breaking strength is 4 times of the W.L.L.

Size	W.L.L (t)	B.L (t)	Dimension (mm)					N.W. (kg/pc)
			D	E	H	Φ	L	
6-10	1.4	5.6	10	18.5	21	20.5	111	0.32
8-10	2.5	10	11	25	27.5	25	137.5	0.6
10-10	4	16	16	28	33	34	171.5	1.2
13-10	6.7	26.8	19	38	43.5	43	219	2.2
16-10	10	40	4.5	44	50	50	260	3.5
20-10	16	64	27	52	56	55	298	7.15
22-10	19	76	29	66	62	60	330	11.5
26-10	26.5	106	35	73	75	70	367	14
32-10	39.3	157.2	39	87	89	66	427	17.5





G100 Clevis Sling Hook with Latch (TCSH1004)

- Powder coated, different color is available as per request.
- Working load limit permanently shown on the body.
- Max proof load is 2.5 times of the working load limited.
- Min. Breaking strength is 4 times of the W.L.L.

Size	W.L.L (t)	B.L (t)	Dimension (mm)						N.W. (kg/pc)
			A	B	E	H	M	L	
6-10	1.4	5.6	7.5	32	18.5	21	68.5	109	0.33
8-10	2.5	10	9.5	37	25	27.5	88	134	0.7
10-10	4	16	12	48	28	33.5	105.5	161.5	1.3
13-10	6.7	26.8	15	59	38	42	134	203	2.3
16-10	10	40	17.5	70	44	50	160.5	248	3.6
20-10	16	64	25	85	52	56	190.5	297	7.3
22-10	19	76	27	100	66	62	214.5	326	12.1





G100 European Type Eye Self-Locking Hook (TCSH1005)

- Powder coated, different color is available as per request.
- Working load limit permanently shown on the body.
- Max proof load is 2.5 times of the working load limited.
- Min. Breaking strength is 4 times of the W.L.L.

Size	W.L.L (t)	B.L (t)	Dimension (mm)							N.W. (kg/pc)
			Φ	D	E	H	R	M	L	
6-10	1.4	5.6	21	43	28	20	110	70	141	0.33
8-10	2.5	10	27	51	35.5	26	137	90	175	0.7
10-10	4	16	34.5	64.5	45	30	169	108	212.5	1.3
13-10	6.7	26.8	40	80	53.5	40.5	209	138.5	270	2.3
16-10	10	40	50	104	62	50.5	254	170.5	331	3.6
20-10	16	64	60	120	76.5	62	277	192.5	369	7.3
22-10	19	76	70	134	80	66	319.5	205	417	12.1





G100 European Type Clevis Self-Locking Hook (TCSH1006)

- Powder coated, different color is available as per request.
- Working load limit permanently shown on the body.
- Max proof load is 2.5 times of the working load limited.
- Min. Breaking strength is 4 times of the W.L.L.

Size	W.L.L (t)	B.L (t)	Dimension (mm)							N.W. (kg/pc)
			A	B	E	H	R	M	L	
6-10	1.4	5.6	7.5	32	28	20	96	70	131	0.5
8-10	2.5	10	9.5	36	35.5	26	123	90	166	0.9
10-10	4	16	12	46	45	30	144	109	196.5	1.6
13-10	6.7	26.8	15	59	53.5	40.5	182	138.5	251	2.9
16-10	10	40	17.5	70	62	50.5	217	170.5	303	5.8
20-10	16	64	25	85	76.5	62	235	192.5	337.5	8.6
22-10	19	76	25.5	98	80	66	276.5	205	391	12.1





G100 European Type Swivel Self-Locking Hook (TCSH1007)

- Powder coated, different color is available as per request.
- Working load limit permanently shown on the body.
- Max proof load is 2.5 times of the working load limited.
- Min. Breaking strength is 4 times of the W.L.L.

Size	W.L.L (t)	B.L (t)	Dimension (mm)							N.W. (kg/pc)
			B	C	D	E	H	M	L	
6-10	1.4	5.6	32.5	23	11.5	28	20	70	184	0.6
8-10	2.5	10	36	28	13	35.5	26	90	229	1.1
10-10	4	16	42	35	15.5	45	30	109	269	2
13-10	6.7	26.8	50	40	17	53.5	40.5	138.5	330	4
16-10	10	40	61	56	21.5	62	50.5	170.5	413	6.8
20-10	16	64	72	62	26	76.5	62	192.5	463	12.5
22-10	19	76	97	94	33	80	66	205	572	17.1





G100 Eye Shortening Grab Hook (TCSH1008)

- Powder coated, different color is available as per request.
- Working load limit permanently shown on the body.
- Max proof load is 2.5 times of the working load limited.
- Min. Breaking strength is 4 times of the W.L.L.

Size	W.L.L (t)	B.L (t)	Dimension (mm)				N.W. (kg/pc)
			E	Φ	D	M	
6-10	1.4	5.6	8	14.5	30.5	43.5	0.2
8-10	2.5	10	10.8	18	37	53	0.28
10-10	4	16	13.5	22.5	48.5	42	0.72
13-10	6.7	26.8	16.5	28	59	96	1.6
16-10	10	40	19.2	36	74	112.5	2.45
20-10	16	64	24	43.5	89.5	143	4.72
22-10	19	76	27	48.5	100.5	160.5	8.2





G100 Clevis Shortening Grab Hook (TCSH1009)

- Powder coated, different color is available as per request.
- Working load limit permanently shown on the body.
- Max proof load is 2.5 times of the working load limited.
- Min. Breaking strength is 4 times of the W.L.L.

Size	W.L.L (t)	B.L (t)	Dimension (mm)				N.W. (kg/pc)
			A	B	E	M	
6-10	1.4	5.6	7.5	32	8	43.5	0.22
8-10	2.5	10	9.5	36	10.8	53	0.34
10-10	4	16	12	46	13.5	42	0.82
13-10	6.7	26.8	15	59	16.5	96	1.75
16-10	10	40	17.5	70	19.2	112.5	2.88
20-10	16	64	24	85	24	143	4.84
22-10	19	76	27	100	27	160.5	8.3